

KEEP CLOSED für Wohnraumtüren aus Holz

DIE MAGNETISCHE SCHLIESSUNG VON WOHNRAUMTÜREN AUS HOLZ

SIMONSWERK hat die magnetische Schließung auch hinsichtlich der Anforderungen für den Einsatz bei Holzinnentüren entwickelt. Stromlos, geräuschlos, verschleißfrei und funktionssicher – allein die technischen Eigenschaften überzeugen auf ganzer Linie. Das Außergewöhnliche an der magnetischen Schließung ist jedoch der bisher unerreichte Bedienkomfort beim Öffnen und Schließen von Holztüren.



KOMFORTABLE BEDIENUNG

Noch nie war es so einfach, Wohnraumtüren aus Holz geräuschlos zu öffnen. Denn ohne den üblichen Bewegungsablauf „drücken-ziehen-schieben“ lassen sich Türen lautlos und noch dazu mit minimalem ergonomischem Aufwand bewegen. Das Halten der Tür in geschlossener Position erfolgt ohne direkten Kontakt mit dem patentierten Schließmagnet. Die Haltekraft ist individuell einstellbar und hält die Tür sicher in der Endposition.

WEGWEISENDES ZUSAMMENSPIEL

Der Schließmagnet KCM 50 eignet sich in Kombination mit der Magnetplatte KCM 50/H perfekt für den Einsatz an Block- und Futterzargen aus Holz und kann bei gefälzten und stumpfen Türen verwendet werden. Bei Bedarf können auch mehrere Magnete kombiniert werden, z. B. für Türen mit Überhöhe. Der passende Griff KCH 1700 benötigt keine Fräsung im Holz. Schließmagnet, Magnetplatte und Griff sind optimal aufeinander abgestimmt und bilden ein leicht zu montierendes Ensemble.



Magnetisches Schließsystem für Holztüren



Griff
KCH 1700
KCH 1200



Schließmagnet
KCM 50
KCM 50/50



Magnetplatte
KCM 50/H
KCM 50/H FZ

Farbvarianten – Griff

